



YKK

Little Parts. Big Difference.®


FI-RES[®] FIRE RESISTANT ZIPPER



COIL



EXCELLA[®]



METAL



VISLON[®]



Extreme Anforderungen an Reißverschlüsse, wie hohe Temperaturbeständigkeiten oder Nichtbrennbarkeit, erfordern den Einsatz von Spezialmaterialien. YKK hat für den Workwearbereich „**FI-RES® Reißverschlüsse**“ in unterschiedlichen Ausführungen im Produktprogramm. Die „**FI-RES® Reißverschlüsse**“ sind flammhemmend nach DIN 75200 oder schwerentflammbar nach DIN EN532 / ISO 6941 ausgerüstet. „**FI-RES® Reißverschlüsse**“ eignen sich hervorragend für Feuerwehrbekleidung, Arbeitsbekleidung für Schweißer und überall dort, wo ein direkter Kontakt mit Flammen nicht ausgeschlossen werden kann.

Flammhemmend gemäß DIN 75200 - ergänzende Reißverschlussbezeichnung FR-14 WASHABLE

- Die Tragbänder der Reißverschlüsse sind mit einer dauerhaften flammhemmenden Ausrüstung versehen. Das Flammenschutzmittel ist fest in das Molekül eingebaut. Die Reißverschlüsse sind waschbar, ohne dass der Flammenschutz an Qualität verliert. Die flammhemmenden Reißverschlussbänder gewähren somit einen wirkungsvollen Schutz gegen Brand.
- Bei Beflammung fängt die Probe an zu brennen, nach Entfernen der Beflammungsquelle brennt die Probe nicht weiter, die Flamme verlischt.

Schwerentflammbar gemäß EN532 / ISO 6941 - ergänzende Reißverschlussbezeichnung FR-16 Meta-Aramid

- Die Tragbänder der Reißverschlüsse sind aus vorgefärbten Meta-Aramid Garnen gewebt. Das Gewebe ist schwer entflammbar eingestellt und muss nicht zusätzlich behandelt werden. Der permanente Flammenschutz ist bereits im Faserrohstoff eingelagert. Die aus diesen Garnen gefertigten Textilien schmelzen langsam ohne eigene Flamme ein.
- Bei Beflammung brennt die Probe nicht. Mit Erlöschen der Zündquelle erlischt der Brand selbsttätig.

Ausführungen im Überblick:

Artikeltyp	RV-Funktion nach DIN 3417 u. 3418					Flammhemmend nach DIN 75200 FR-14	Schwerentflammbar nach EN 532 / ISO 6941 FR-16	Metallfrei nach EN 531	Hohe Querreißfestigkeit W-Elemente	Große Farbvielfalt
	A = Unteilbar	B = Teilbar	H = 2-Wege, teilbar, X-Form	E = 2-Wege, unteilbar, O-Form	F = 2-Wege, unteilbar, X-Form					
Coil-RV	x	x	x	x	x	x				x
Metall-RV mit Meta-Aramid-Band	x	x	x	x	x		x			
Excella®-RV (polierte Einzelzähne)	x	x	x	x	x	x			x	x
Vislon®-RV	x	x	x	x	x	x		x		(x)

Testen Sie unsere Produkte! Wir haben für Sie exemplarisch aus allen Artikelgruppen je ein Muster kostenfrei zur Ansicht und Erprobung vorbereitet – fordern Sie sich Ihre Exemplare an.

Für alle weiteren technischen Fragen oder Anfragen nach anderen Artikeln stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Sprechen Sie uns an – Wir sind für Sie da!

 YKK DEUTSCHLAND GmbH

Ostring 33, 63533 Mainhausen
Tel.: 06182/805-0 / Fax: 06182/805-70
ykk@ykk.de / www.ykk.de

(Notice - Disclaimer) Any information contained herein is for the sole purpose of providing purchaser with general information about YKK products. YKK makes no warranty of any kind, express or implied, as to any products, product prices or otherwise.

“YKK” and the combined mark of “YKK Little Parts. Big Difference.” are registered trademarks of YKK CORPORATION in Japan and other countries/regions. “FI-RES” is a registered trademark of YKK CORPORATION in Japan and other countries/regions.